

SQ-RAYs Lamp

SQL-08M
SQL-08E



[電球型LED照明]

光触媒セルフクリーニング
消費電力、CO₂排出量70%削減
長寿命 45,000時間以上
ノイズが発生しない

白熱電球に変わるLED照明 家庭用照明や店舗照明など 交換するだけでLED化

60W白熱電球相当が8.2Wと、消費電力が1/7となりました。
無鉛ハンダ使用で、水銀・鉛不使用の、安心設計です。
紫外線や赤外線の放射は極々少量です。輝度の違う円形と卵形
の2タイプをご用意しました。




電球型


SQ-RAYs® [Lamp] は従来の白熱電球と形を大きく変えることなくLED照明化することができます

多彩な色温度オプション


SQ-RAYs® [Lamp] は標準の他に3種類の色温度オプションが用意されています。



[温白色]
3,000K



[白色]
4,000K



(標準)
[昼白色]
5,700K



照明の表面色に影響なく多彩な演色を楽しめます。

電源 電圧範囲: AC 110Vac (80~140Vac)
光源 LED: SMD型/定電流方式アルミ放熱基板
発光効率: 67.5 lm/w (mic)
67 lm/w (egg)
寿命 (時間): 45,000時間 at 35°C
相関色温度: 標準: 5,700K ± 355K (昼白色)
※オプション: 3,000K, 4,000K
周波数: 50Hz / 60Hz
筐体 本体: 光拡散PC (ポリカーボネート・カバー)、
アルミダイカスト 乳白色面発光
使用環境温度 0~35°C 使用環境湿度 0~90%


■SQL-08M (mic)



タイプ 60Wタイプ
(サイズ) (125mm × 60φ)
口金 E26
重量 200g

[注文型番] **SQL-08M**
光束 540lm
消費電力 8.2w (60W白熱電球相当)
希望販売価格 オープン価格

配光特製



その他 最大輝度: 106cd
高演色性: CRI 70 ± 3 RA
少紫外線・赤外線放射量
高速点灯
振動対応
無鉛ハンダ使用、水銀不使用、鉛不使用


■SQL-08E (egg)



タイプ 60Wタイプ
(サイズ) (120mm × 60φ)
口金 E26
重量 200g

[注文型番] **SQL-08E**
光束 535lm
消費電力 8.2w (60W白熱電球相当)
希望販売価格 オープン価格

配光特製



その他 最大輝度: 97cd
高演色性: CRI 70 ± 3 RA
少紫外線・赤外線放射量
高速点灯
振動対応
無鉛ハンダ使用、水銀不使用、鉛不使用